

No.	時期		数	アワーメータ表示時間																それ以後	参照ページ
	項目			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800		
1	パケット用ピン	給脂	5																毎日	58	
2	作業機	給脂	20																毎日	58	
3	燃料	水抜き	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	59	
4	バッテリー液	点検	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	59	
5	旋回ベアリング歯面	給脂	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	61	
6	クローラ	点検	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	61	
7	エンジンオイル (CF4 級)	交換	1									○							500 時間ごと又は 1 年に 1 度	66	
8	エンジンオイルフィルタ カートリッジ	交換	1									○							500 時間ごと又は 1 年に 1 度	66	
9	走行モータオイル	交換	2		◎									○					500 時間ごと	61 65	
10	ファンベルト	点検調整	1				○				○			○				○	200 時間ごと	62	
		交換										○							500 時間ごと	66	
11	エアクリーナ エレメント	掃除点検	1				○				○			○				○	200 時間ごと	62	
		交換	1																1000 時間ごと又は 1 年ごと	68	
12	旋回ベアリングボール部	給脂	1				○				○			○				○	200 時間ごと	63	
13	パイロットバルブ	給脂	8				○				○			○				○	200 時間ごと	63	
14	ラジエータホース及び バンド	点検	2 4				○				○			○				○	200 時間ごと	63	
		交換	2 4																2 年ごと	70	
15	作動油リターンフィルタ☆	交換	1					◎									○		500 時間ごと	65 65	
16	フューエルフィルタカートリッジ	交換	1									○							500 時間ごと	65	

No.	時期		数	アワーメータ表示時間																それ以後	参照ページ
	項目			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800		
17	作動油タンク☆	交換	1																	1000時間ごと	67
18	作動油サクションフィルタ	交換	1																	1000時間ごと	67
19	油圧パイロットフィルタ	交換	1																	1000時間ごと	67
20	トラックローラ、フロントアイドラの油脂	交換	10 2																	2000時間ごと	68
21	オルタネータ、セルモータ	点検	-																	2000時間ごと	68
22	電気配線、ヒューズの取扱い	点検	-																	1 年ごと	68
23	冷却水	交換	1																	2 年ごと	69

1. ◎は初回のみ実施してください。
2. ☆印はプレーカなどの油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。
(詳細は【作動油リターンフィルタの交換】の項を参照してください。)
3. エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、次第に減ってきます。
また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。
使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認の上、オイル補給等のメンテナンスを実施してください。
エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、当社指定オイルとオイルフィルタを使用し、指定された交換時間を守ってください。

No.	時期		数	アワーメータ表示時間																それ以後	参照ページ
	項目			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800		
1	クーラベルト	点検	1				○				○						○			200 時間ごと	63
		交換	1									○								500 時間ごと	66
2	クーラフィルタ ☆	点検 清掃	1				○				○				○				○	200 時間ごと	64
		交換	1																	1000 時間ごと	64
3	クーラコンデンサ	清掃	1				○				○				○				○	200 時間ごと	64
4	クーラパイプ、ホース	点検	4																	1 年ごと	68
		交換	4																	2 年ごと	70
5	クーラガス	点検	—																	必要に応じて	71

☆ 砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にフィルタの清掃・交換を行なってください。
汚れが多いときはフィルタを交換してください。