

No	項目	時期	数	アワーメータ表示時間																それ以後	参照ページ
				50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800		
1	バケット用ピン	給脂	2																	毎日	44
2	燃料	水抜き	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	44
3	バッテリー液	点検	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	45
4	旋回ベアリング 歯面	給脂	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	46
5	ファンベルト	点検 調整	1				○				○				○				○	200 時間ごと	47
6	エアクリーナ エレメント	清掃	1				○				○				○				○	200 時間ごと	47
		交換	1																	1000 時間ごと 又は 1 年ごと	51
7	旋回ベアリングボール部	給脂	1				○				○				○				○	200 時間ごと	48
8	ラジエータホース及 びバンド	点検	2 4				○				○				○				○	200 時間ごと	48
		交換	2 4																	2 年ごと	54
9	エンジンオイル	交換	1										○							500 時間ごと 又は半年ごと	49
10	エンジンオイルフィル タカートリッジ	交換	1										○							500 時間ごと 又は半年ごと	49
11	フューエル フィルタ	交換	1										○							500 時間ごと	50
☆ 12	作動油リターンフィル タ	交換	1																	1000 時間ごと	50
☆ 13	作動油	交換	1																	1000 時間ごと	51
14	作動油サクシヨンス トレーナ	交換	1																	1000 時間ごと	51
15	トラックローラ、フ ロントアイドラの油 脂	交換	8																	2000 時間ごと	52
16	ダイナモ、 セルモータ	点検	-																	2000 時間ごと	52
17	電気配線、ヒューズの 取扱い	点検	-																	1 年ごと	52
18	冷却水	交換	1																	2 年ごと	53

- ☆印はブレーカ等の油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。
(詳細は [■作動油リターンフィルタ及びサクシヨンストレーナの交換] の注意を参照してください。)
- エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、次第に減ってきます。また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認の上、オイル補給等のメンテナンスを実施してください。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルターを使用し、指定された交換時間を守ってください。