

No.	時期		数	アワーメータ表示時間																それ以後	参 照 ページ
	項目			5 0	1 0 0	1 5 0	2 0 0	2 5 0	3 0 0	3 5 0	4 0 0	4 5 0	5 0 0	5 5 0	6 0 0	6 5 0	7 0 0	7 5 0	8 0 0		
21	トラックローラ, フロントアイドラの 油脂	交換	8																2000 時間 ごと	65	
22	オルタネータ, セルモータ	点検	—																2000 時間 ごと	65	
23	電気配線, ヒューズの取扱い	点検	—																1 年ごと	66	
24	冷却水	交換	1																2 年ごと	66	

- ◎は初回のみ実施してください。
- ☆印はブレーカなどの油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。
(詳細は【**■作動油リターンフィルタの交換**】の項を参照してください。)
- エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、次第に減ってきます。また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認の上、オイル補給等のメンテナンスを実施して下さい。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルターを使用し、指定された交換時間を守ってください。