

型式名称		U-20-3S	U-20-3S 可変脚仕様	U-25-3S	
機械質量		kg	1980 [2100]	2030 [2220]	2430 [2550]
バケット	容量	m³	新 JIS 山積 0.054		新 JIS 山積 0.063
	幅	mm	450 (サイドカットなし：400)		500 (サイドカットなし：450)
エンジン	区分	D1105-K3A			
	型式名称	D1105-E2-BH-12 水冷 3 気筒立形ディーゼル		D1105-E2-BH-13 水冷 3 気筒立形ディーゼル	
	総排気量	L	1.123		
	出力	kW(PS)	14.0(19)		15.5(21)
性能	旋回速度	rpm	8.9		9.2
	走行速度 (低速 / 高速)	km/h	2.2/4.2		2.5/4.5
	接地圧 kPa (kgf/cm²)	24.5 (0.25) [26.0 (0.27)]	25.1 (0.26) [27.5 (0.29)]	22.9 (0.23) [24.0 (0.24)]	
	登坂能力	% (度)	58 (30)		
ブレード (幅 × 高さ)		mm	1400×292	1300/1500×292	1500×292
スイング角度		度	左 75, 右 55		
フューエルタンク容量		L	27.5		

[] 内はキャブ仕様