

型 式 名 称			U-40-6	U-55-6	
機械質量			kg	4440 <<4510>> [4600]	5130 <<5200>> [5290]
バ ケ ツ ト	容量（新 JIS 山積）		m³	0.14	0.16
	幅		mm	600 （サイドカッタなし：550）	650 （サイドカッタなし：600）
エ ン ジ ン	区分		立形水冷 4 サイクルディーゼル（直噴）		
	型 式	キャノピ，キャブ仕様		V2607-DI-E3BH-2	V2607-DI-E3BH-1
		キャブ（エアコン付）仕様		V2607-DI-E3BH-4	V2607-DI-E3BH-3
	総排気量		L	2.615	
	出力 ※		kW(PS)	31.2 (42.4)	35.5 (48.3)
性 能	旋回速度		rpm	9.3	
	走行速度（低速／高速）		km/h	2.8/4.9	
	接地圧		kPa（kgf/cm²）	25.5（0.26）[26.4（0.27）]	29.4（0.30）[30.3（0.31）]
	登坂能力		%（度）	58（30）	
ブレード（幅 × 高さ）			mm	1960×410	
スイング角度（左／右）			度	70/55	
フューエルタンク容量			L	68	

[] 内は ROPS キャブ仕様、《 》内は 4 ポスト ROPS キャノピ仕様

※ 出力は、JISB8003 準拠グロス値です。