

主要諸元

型式名称			U-40-6E	U-55-6E
機械質量			kg4380 《4420》 [4560]	《5200》 [5340]
機体質量			kg3500 《3540》 [3680]	《4195》 [4335]
バケット	容量（新 JIS 山積）	m ³	0.14	0.15
	幅	mm	600 （サイドカッタなし：550）	650 （サイドカッタなし：600）
エンジン	区分		D1803-CR-T-YDM	V2607-CR-YDM
	型式	キャノピ、キャブ仕様	D1803-CR-TE4-BH3	V2607-CR-E4-BH4
		キャブ（エアコン付）仕様	D1803-CR-TE4-BH4	V2607-CR-E4-BH5
	総排気量		L1.826	2.615
	出力*1		kW (PS)30.1 (40.9)	35.5 (48.3)
性能	回転速度		rpm9.3	
	走行速度（低速／高速）		km/h2.9/4.9	
	接地圧		28.9 (0.30) 《29.2 (0.30)》 [30.1 (0.31)]	《30.5 (0.31)》 [31.3 (0.32)]
	登坂能力		% (°)58 (30)	
ブレード（幅 × 高さ）		標準	mm1960 × 410	2000 × 410
		交換用カッティングエッジ	mm1960 × 427	2000 × 427
スイング角度（左／右）			°70/55	
燃料タンク容量			L60	64

*1 エンジン出力は、JIS B8003 準拠グロス値です。

[] 内は ROPS キャブ仕様、《 》内は 4 ポスト ROPS キャノピ仕様